

JACHI 0240 AS2 DUO COLGANTE

90m² sin obstáculos esto incluye maquinaria de gran tamaño, divisiones, columnas, cortinas de PVC, entre otros, sus dos caras le permiten tener un rango de 360°.

Especificaciones Técnicas

Ubicación

La recomendación es 2m máximo 2.50m para que sea eficaz.

Cobertura

90m² sin obstáculos esto incluye maquinaria de gran tamaño, divisiones, columnas, cortinas de PVC, entre otros, sus dos caras le permiten tener un rango de 360°.

Balastos

Balastro electrónico 220v 50-60hz 2 x 18w.

Cable

El sistema interno usa cable alambre cobre solido con protección anti - llamas, enchufe semi industrial con cable vulcanizado 3x18.

Atracción

Usa dos fluorescentes UV de radiación "A" T8 18-20w 60 ha 60 cm

Captura

Lamina con adhesivo 100% inerte KOLLANT- Italiano Aplicado superficie dúplex con cuadrante cubierto papel protector inerte sin feromonas.



61.5 cm

* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

Recomendaciones

- Al instalar usar EPPS.
- Proteger de la lluvia y del sol.
- Cambiar láminas adhesivas con frecuencia.
- Fluorescente con film anti-estallidos (opcional).



Mantenimiento preventivo cada 6 meses que incluye cambio de fluorescentes, balastro, cableado interno, socket y limpieza general del equipo.